

## Conectores de Compresión Para Irrigación Por Goteo

### APLICACIÓN

- Conecta secciones de tubería de suministro o líneas de riego
- Proporciona flujo libre, evitando pérdida de presión adicional en el sistema

### CARACTERÍSTICAS

- Diseñados con un estriado interno que comprime y sujeta las tuberías de suministro o las líneas de riego y crea una conexión hermética al agua
- El anillo con codificación por color permite una identificación fácil
- Ideal tanto para instalaciones en subsuelo como al nivel del suelo
- Fabricados de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) tratado con inhibidores UV para evitar la decoloración y el agrietamiento

### RANGO DE PRESIÓN

- 0 a 60 PSI

### ESPECIFICACIONES

- Consulte la tabla de dimensionamiento de conectores de compresión (página 2)

### GARANTÍA

- Garantía limitada de un año

Descripción	Imagen
Adaptadores de compresión	
Acoplamientos de compresión	
Codos de compresión	
Tes de compresión	
Tapas de compresión	
Adaptadores macho de compresión	
Conector giratorio de compresión de 3/4 pulg	

## Tabla de Dimensionamiento de Conectores de Compresión

Serie	Descripción	Color	Tipo	Número De Parte
250	Usar con un NDS A 250 (tubería de 1/4 pulg.) Se ajusta a tubería de diámetro exterior (D E) de 0.250 pulg.	Naranja	• PVC Adaptador	CA 250
600	Usar con un NDS A 620 (tubería de 1/2 pulg.) Se ajusta a tubería de DE de 0.604 pulg. a 0.610 pulg.	Verde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tee</li> <li>• Acoplamiento</li> <li>• Codo</li> <li>• Tapa final</li> <li>• Adaptador MPT de 1/2 pulg</li> <li>• Te giratoria FHT de 3/4 pulg</li> <li>• PVC Adaptador</li> </ul>	CT 600 CC 600 CEL 600 CEP 600 CMAP5-600 CST 600 or CSTW 600 CA 600
700	Usar con un NDS A 700 (tubería de 1/2 pulg.) Se ajusta a tubería de DE de 0.680 pulg. a 0.704 pulg.	Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tee</li> <li>• Acoplamiento</li> <li>• Codo</li> <li>• Tapa final</li> <li>• Adaptador MPT de 1/2 pulg</li> <li>• Adaptador MPT de 3/4 pulg</li> <li>• Adaptador MHT de 3/4 pulg</li> <li>• Adaptador FHT de 3/4 pulg</li> <li>• Te giratoria FHT de 3/4 pulg</li> <li>• Codo giratorio FHT de 3/4 pulg</li> <li>• PVC Adaptador</li> </ul>	CT 700 CC 700 CEL 700 CEP 700 CMAH 700 CMAP5-700 CMAP 700 CSA 700 or CSAW 700 CST 700 CSEL 700 or CSELW 700 CA 700
710	Usar con un NDS A 710 (tubería de 1/2 pulg.) Se ajusta a tubería de DE de 0.704 pulg. a 0.710 pulg.	Azul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tee</li> <li>• Acoplamiento</li> <li>• Codo</li> <li>• Tapa final</li> <li>• Adaptador MPT de 1/2 pulg</li> <li>• Adaptador MPT de 3/4 pulg</li> <li>• Adaptador FHT de 3/4 pulg</li> <li>• Te giratoria FHT de 3/4 pulg</li> <li>• Codo giratorio FHT de 3/4 pulg</li> <li>• PVC Adaptador</li> </ul>	CT 710 CC 710 CEL 710 CEP 710 CMAP5-710 CMAP 710 CSAW 710 CST 710 CSEL 710 CA 710
900	Usar con un NDS A 940 (tubería de 3/4 pulg.) Se ajusta a tubería de DE de 0.940 pulg.	Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tee</li> <li>• Acoplamiento</li> <li>• Reducing Coupling</li> <li>• Codo</li> <li>• Tapa final</li> <li>• Adaptador MPT de 3/4 pulg</li> <li>• Adaptador FHT de 3/4 pulg</li> <li>• Te giratoria FHT de 3/4 pulg</li> <li>• PVC Adaptador</li> </ul>	CT 900 CC 900 RCC 7090 CEL 900 CEP 900 CMAP 900 CSA 900 or CSAW 900 CSTW 900 CA 900