

Conectores de Diámetro Múltiple de Irrigación Por Goteo Smart Loc™

APLICACIÓN

- Conecta tubería de suministro o líneas de riego para unirlos
- Compatible con líneas de riego o tubería de suministro de 16 mm, 17 mm y 18 mm

CARACTERÍSTICAS

- La tuerca y el inserto únicos permiten colocación y ajuste más fáciles
- Reduce el inventario al ajustarse a varios tamaños de tubería
- Diseño reutilizable
- Fabricados de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) tratado con inhibidores UV para evitar la decoloración y el agrietamiento

RANGO DE PRESIÓN

- Hasta 60 PSI

ESPECIFICACIONES

- Funciona con varios tamaños de tubería de suministro o línea de riego (consulte la tabla de tamaño de tubería a continuación)

GARANTÍA

- Garantía limitada de un año

Conectores de diámetro múltiple Smart Loc™ Tabla de conectores de tubería

Número de Parte	DI	DE	Espesor De Pared
A 620	0.520 pulg	0.620 pulg	0.050 pulg
A 660	0.560 pulg	0.660 pulg	0.050 pulg
A 700	0.600 pulg	0.700 pulg	0.050 pulg
A 710	0.620 pulg	0.710 pulg	0.045 pulg

Número de Parte	Descripción	Imagen
SLC 18	Acoplamientos Smart Loc™	
CEL 18	Codos Smart Loc™	
CT 18	Tes Smart Loc™	
CEP 18	Tapones terminales Smart Loc™	
CMAF 5-18	Adaptadores MPT Smart Loc™ de 1/2 pulg	
CMAF 75-18	Adaptadores MPT Smart Loc™ de 3/4 pulg	
CMAH 18	Adaptadores MPT Smart Loc™ de 3/4 pulg	
CSA 18	Adaptadores giratorios FHT Smart Loc™ de 3/4 pulg	

Consejos de Instalación

Nota: No retire la tuerca del conector.

1. Exponga el extremo de inserción dentado del adaptador girando el collarín hasta el final de la rosca
2. Inserte el tubo en el extremo de la lengüeta
3. Gire la tuerca sobre la tubería

